



equotip[®]

自 1975 年以来的行业标准

«对我们来说使用简便是
Equotip 解决方案最突出
的特色»

热销产品

预包装装置

所有装置包括: Equotip 触摸屏, 电池, 电源, USB 线缆, 表面粗糙度比对板, DVD 光盘 (含软件), 文档, 背带和手提箱

Equotip® 550



356 10 001

方便灵活的探头配置和适
合目前已拥有 Equotip 和
Equostat 3 探头的用户

Equotip® 550 Leeb D



356 10 002
添加 Equotip Leeb 冲击装置
D, 冲击装置线缆, 测试块
~775 HLD / ~56 HRC, 耦合
剂, 清洁刷

Equotip® 550 Leeb G



356 10 003
添加 Equotip Leeb 冲击装置
G, 冲击装置线缆, 测试块
~570 HLG / ~340 HB, 耦合
剂清洁刷

Equotip® 550 Portable Rockwell



356 10 004
添加 Equotip Portable
Rockwell 探头 50 N, 探头
线缆, 测试块 ~62 HRC



冲击装置和探头

Equotip Leeb 冲击装置

356 00 500	Equotip Leeb 冲击装置 C
356 00 100	Equotip Leeb 冲击装置 D
356 00 110	Equotip Leeb 冲击装置 DC
356 00 120	Equotip Leeb 冲击装置 DL
356 00 400	Equotip Leeb 冲击装置 E
356 00 300	Equotip Leeb 冲击装置 G
356 00 200	Equotip Leeb 冲击装置 S

Equotip Portable Rockwell 探头

356 00 600	Equotip Portable Rockwell 探头 50 N
------------	-----------------------------------

配件

Equotip Leeb 配件

353 03 000	支撑环组件
356 00 080	Equotip 冲击装置线缆 1.5 m (5 ft)
356 00 086	Equotip 冲击装置线缆 5 m (15 ft)

Equotip Portable Rockwell 配件

354 01 200	Equotip Portable Rockwell 测量夹
354 01 130	Equotip Portable Rockwell 三角架
354 01 250	Equotip Portable Rockwell 特殊脚 RZ 18 - 70
354 01 253	Equotip Portable Rockwell 特殊脚 RZ 70 - ∞

测试块

Equotip Leeb 测试块由 Proceq 校准

357 11 500	Equotip 测试块 C, ~565 HLC / <220 HB
357 12 500	Equotip 测试块 C, ~665 HLC / ~325 HB
357 13 500	Equotip 测试块 C, ~835 HLC / ~56 HB
357 11 100	Equotip 测试块 D/DC, <500 HLD / <220 HB
357 12 100	Equotip 测试块 D/DC, ~600 HLD / ~325 HB
357 13 100	Equotip 测试块 D/DC, ~775 HLD / ~56 HRC
357 13 105	Equotip 测试块 D/DC, ~775 HLD, 一侧
357 11 120	Equotip 测试块 DL, <710 HLDL / <220 HB
357 12 120	Equotip 测试块 DL, ~780 HLDL / ~325 HB
357 13 120	Equotip 测试块 DL, ~890 HLDL / ~56 HRC
357 13 400	Equotip 测试块 E, ~740 HLE / ~56 HRC
357 14 400	Equotip 测试块 E, ~810 HLE / ~63 HRC
357 31 300	Equotip 测试块 G, <450 HLG / <200 HB
357 32 300	Equotip 测试块 G, ~570 HLG / ~340 HB
357 13 200	Equotip 测试块 S, ~815 HLS / ~56 HRC
357 14 200	Equotip 测试块 S, ~875 HLS / ~63 HRC

Equotip Portable Rockwell 测试块

357 41 100	Equotip Portable Rockwell 测试块 ~20 HRC, ISO 6508-3 HRC 校准
357 42 100	Equotip Portable Rockwell 测试块 ~45 HRC, ISO 6508-3 HRC 校准
357 44 100	Equotip Portable Rockwell 测试块 ~62 HRC, ISO 6508-3 HRC 校准

额外测试块校准

由 Proceq 工厂校准

357 10 109	额外校准 HLD / HLDC
357 10 129	额外校准 HLDL
357 10 209	额外校准 HLS
357 10 409	额外校准 HLE
357 10 509	额外校准 HLC
357 30 309	额外校准 HLG

由公认机构校准

357 90 909	额外校准 HL (DIN 50156-3)
357 90 919	额外校准 HB (ISO 6506-3)
357 90 929	额外校准 HV (ISO 6507-3)
357 90 939	额外校准 HR (ISO 6508-3)

由公认机构校准

357 90 918	额外校准 HB (ISO 6506-3)
357 90 928	额外校准 HV (ISO 6507-3)

服务和支持

Proceq 致力于通过 Proceq 认证的全球服务中心提供业界最佳支持和服务。我们全球的服务和支持设施完全支持 Equotip。

保修信息

所有仪器都可享受标准 Proceq 保修或可选择延长保修期。

- » 仪器的电子部分: 24 个月
- » 仪器的机械部分: 6 个月

如有更改, 恕不另行通知。Proceq SA 出于善意提供本文档的所有信息, 并相信这些信息正确无误。对于信息的完整性和准确性, Proceq SA 不做任何担保, 也不承担任何责任。对于 Proceq SA 所生产和(或)销售的任何产品的使用和应用, 我们已对特定的适用操作给予了明确的参考指引。